

## Technische fiche Schouwburg de Warande

- Algemeen
  - Contactgegevens de Warande  
Warandestraat 42, 2300 Turnhout, Tel 014 41 94 94
  - Adres loskade  
Wezenstraat – zonder nummer
  - Contact technici  
[Theater@warande.be](mailto:Theater@warande.be)  
Tel: 014 47 21 25
- Specificaties
  - Type theater: Lijsttheater – schouwburg
  - Aantal zitplaatsen  
Totaal: 804  
Parterre: 593 / 400  
Balkon: 211  
Orkestbak (wegneembare stoelen): 37  
Wegneembare (rolstoelen): 6
  - Afmeting regie: 4m x 2m
- Afmetingen
  - Speelvlak 14m x 14m
  - Toneelopening 14m x 8m
  - Diepte kopers kees tot achterste trek = 14m
  - Kopers kees tot voorkant opening = 0,5m
  - Voorkant opening tot rand scène = 0,6m
  - Rand scène tot rand orkestbak = 3,3m
  - Kopers kees tot rand orkestbak = 4,4m
- Toneel
  - Laden & lossen  
2 dockers voor vrachtwagens (waarvan 1 ook geschikt voor bestelwagens)  
Hoogte van de dockers: 1m  
Kleinste opening tussen laadkade & toneel: 3.2m x 4m
  - Vloer  
Zwarte verende dansvloer  
Belastbaarheid
    - 250 kg Puntlast
    - 500 kg/m<sup>2</sup>Balletvloer: Harlequin Duo zwart-wit
- Afstopping
  - Voordoek
    - Goudgeel
    - 2 x 875cm H x 1050cm B
    - Horizontaal handbediend, verticaal computergestuurd
  - Friezen
    - 8 friezen
    - Zwart
    - 2000cm B x 300cm H
  - Poten
    - 8 sets
    - Zwart
    - 390 cm B x 950 cm H
  - Fond
    - Tiendelige fond 2000 cm B x 950 cm H, zwart
  - Horizondoek
    - 2000 cm B x 1050 cm H, Wit
- Hoogwerker  
AMWP 7.5, zelfrijdende hoogwerker, 9.5m werkhogte

- Trekkenwand
  - Fabrikant: Trekwerk
    - Voordoektrek
      - Max verdeelde last: 750 kg
      - Max. puntlast 250 kg
      - Max. verdeelde last tussen twee kabels: 250 kg
      - Manuele bediening
    - Decortrekken:
      - 68 stuks
      - Lengte: 20 m
      - Tussenafstand 20 cm
      - Max. verdeelde last: 500 kg
      - Max. puntlast 250 kg
      - Max. verdeelde last tussen twee kabels: 250 kg
      - Afstand tussen de staalkabels: 3 m
    - Zijtrekken:
      - 2 stuks
      - Lengte: 12 m
      - Max. verdeelde last: 500 kg
      - Max. puntlast 250 kg
      - Max. verdeelde last tussen twee kabels: 250 kg
    - Kraanbanen
      - 15 stuks 1 Ton takelpunten boven het speelvlak
  - Max hoogte trekken
    - 20m
  - Max snelheid
    - 1.3m/sec
  - Max belasting kraanbanen boven toneel
    - 1 ton
  - Max belasting takels boven voortoneel
    - 500 kg
  - Max belasting takels PA
    - 1 ton
  - Rollenzolder: lamellenvloer
- Geluid
  - PA
    - Hoofdsysteem: 9 x d&b V-series + 2 x d&b vSub / kant
    - Delay: 3 x d&b V-series
  - Monitors
    - 8 x Martin Audio Le1200
    - 4 x Crest Audio Pro 7200
  - Gepowerde speakers
    - 4 x Meyer UpJunior
    - 2 x Meyer UPA
    - 2 x Meyer HP700
    - 2 x QSC K12
  - Mengtafels
    - Analooog
      - Soundcraft MH3 (FOH + MON) + outboard
    - Digitaal
      - DigiCo SD12
      - Soundcraft VI4
      - Midas M32
      - Yamaha 01V96
  - Microfoonlijst

Shure	sm58	8
	sm57	6
	b58	2
	b57	2
	b91	1
	b56	2
	b52	1
Sennheiser	md421	2
	e906	2
	e604	3
AKG	se300 + ck91	4
	se300 + ck93	4
	c451	1
Audio Technica	atm350	4
	at8015	2
	ae3000	2
Neumann	km184	4
	kms105	1
Crown	pcc160	4
DI's	Radial j48	2
	BSS ar133	2
	LD systems LDI 2	6
	ur4d receiver (518 - 578 MHz)	1
Shure UHF	ur2 b58 (518 - 578 MHz)	2

- Statieven
  - 10 x klein
  - 20 x groot
- Gehoorgestoordensysteem
  - 20 x draadloze hoofdtelefoon of ringleiding
- Geluidslimieten
  - maximum 100 dB(A)LAeq,60min
- Frequenties
  - Kanaal 27: 518 MHz – 526 MHz, max. 50mW e.u.v.
  - Kanaal 29: 534 MHz – 542 MHz, max. 50mW e.u.v.
- Licht
  - Lichttafels
    - GrandMA 2 Lite
    - GrandMA 2 OnPC (command + faderwing)
    - ADB Mentor + 2 faderwings
  - Aantal vaste dimmers
    - 200 ETC sensor 3 dimmers, 3kW
  - Aantal mobiele dimmers
    - 2 x rack met 36 dimmers 3kW
  - Vast materiaal
    - Zaalbrug 1: 24 x ETC Lustr2 met zoom lens 15° - 30°
    - Zaalbrug 2: 8 x ETC Lustr2 met zoom lens 15° - 30°
    - Koven: 4 x ETC Lustr2 met zoom lens 15° - 30°
  - Los materiaal

ADB F201	20
ADB SH50	1
ADB C101 Pebble	22
ADB C101	12

ADB C201	14
ADB DS205	8
ADB WARP 12° - 30°	16
ADB WARP 22° - 50°	10
Robert Juliat 614 (16° - 35°)	16
PAR64 cp60	20
PAR64 cp61	20
PAR64 cp62	30
PAR64 cp62 floorcan	8
ACP 1003	7
ACP 1001	9
Svoboda	4
Sunstrip 75W/24V	10
ACL PAR64 set	2
Blacklight W860 black gun 400W	2
Martin Rush2 Ledpar Zoom	20
Briteq Stagebeam mk2	20
Varilite VL2600	14
Robe Robin 150 Ledbeam	24
Le Maitre Vi Count CO2 Hazer	1
Statieven 2m	6
Ballettorens 2m – 2,9m	10

- Video
  - Videoscherm 12m x 7m
  - Beamer
    - Eiki LC-X4L, 5300 Lumens
    - Panasonic PT RZ120, 12000 Lumens
- Intercom
  - Green Go
  - Aantal bedraad: 8
  - Aantal wireless: 6
- Overig
  - Vleugelpiano: Steinway D
  - Orkeststoelen: 49
  - Pupitters: 57
  - Podiums
    - Bütec 2m x 1m: 35
    - Bütec 1m x 1m: 2
- Loges
  - 2 loges 3 personen, 1<sup>e</sup> verdieping
  - 3 loges 10 personen, 1<sup>e</sup> verdieping
  - 2 orkestloges, kelderverdieping